

CECHY I KORZYŚCI



pewny montaż do obudowy za pomocą wkręta



do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6


Bezhalogenowe tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Kolor bezbarwny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2



| Typ | Indeks Ergom | A | D | d | E | W |
|------------------|-------------------|------|------|-----|-----|------|
| EE31 (100 SZT.) | E01EM-01040100101 | 9,5 | 2,8 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE47 (100 SZT.) | E01EM-01040100201 | 10,3 | 4,6 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE63 (100 SZT.) | E01EM-01040100301 | 11,1 | 5,6 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE79 (100 SZT.) | E01EM-01040100401 | 11,9 | 7,4 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE95 (100 SZT.) | E01EM-01040100501 | 12,7 | 10,0 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE127 (100 SZT.) | E01EM-01040100601 | 14,3 | 11,9 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE142 (100 SZT.) | E01EM-01040100701 | 15,1 | 13,5 | 4,4 | 1,2 | 9,5 |
| EE190 (100 SZT.) | E01EM-01040100801 | 17,5 | 16,8 | 4,4 | 1,5 | 12,7 |
| EE222 (100 SZT.) | E01EM-01040100901 | 19 | 21,9 | 5,1 | 1,5 | 12,7 |
| EE285 (100 SZT.) | E01EM-01040101001 | 23 | 25,0 | 5,1 | 1,5 | 12,7 |

