

# Korytka kablowe nieperforowane typu KN

## CECHY I KORZYŚCI



korytka do prowadzenia wiązek kablowych w pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych itp.



szeroki asortyment akcesoriów do łączenia i rozgałęzień

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

Możliwość instalowania separatorów SES i uchwytów CO.

## DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +60
Kolor	biały (RAL 9001)
Udarność	IK 08 (5J)
Ilość separatorów [szt]	2

## WYMIARY


Długość [m] 2

## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP40
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 50085-1; PN-EN 50085-2-3

## UWAGA!

Otwory w dnie w/g Poradnika dla KOPD.



CE

Typ	Indeks Ergom	B	H	Ilość separatorów [szt]
KN 15X17/2	E02KK-02010100101	15	17	
KN 20X10/2	E02KK-02010100201	20	10	
KN 25X17/2	E02KK-02010100301	25	17	
KN 25X25/2	E02KK-02010100401	25	25	
KN 25X40/2	E02KK-02010100501	25	40	
KN 25X60/2	E02KK-02010100601	25	60	
KN 25X80/2	E02KK-02010100701	25	80	
KN 30X10/2	E02KK-02010100801	30	10	
KN 40X10/2	E02KK-02010100901	40	10	
KN 40X17/2	E02KK-02010101001	40	17	
KN 40X25/2	E02KK-02010101101	40	25	
KN 40X40/2	E02KK-02010101201	40	40	
KN 40X60/2	E02KK-02010101301	40	60	
KN 40X80/2	E02KK-02010101401	40	80	
KN 40X100/2	E02KK-02010101421	40	100	
KN 60X17/2	E02KK-02010101501	60	17	
KN 60X40/2	E02KK-02010101601	60	40	

Typ	Indeks Ergom	B	H	Ilość separatorów [szt]
KN 60X60/2	E02KK-02010101701	60	60	
KN 60X80/2	E02KK-02010101801	60	80	
KN 60X100/2	E02KK-02010101821	80	100	
KN 80X40/2	E02KK-02010101901	80	40	2
KN 80X60/2	E02KK-02010102001	80	60	2
KN 80X80/2	E02KK-02010102101	80	80	2
KN 80X100/2	E02KK-02010102121	80	100	
KN 100X40/2	E02KK-02010102201	100	40	2
KN 100X60/2	E02KK-02010102301	100	60	2
KN 100X80/2	E02KK-02010102401	100	80	2
KN 100X100/2	E02KK-02010102501	100	100	2
KN 120X40/2	E02KK-02010102601	120	40	2
KN 120X60/2	E02KK-02010102701	120	60	2