

# Taśmy kablowe typu TKW

## CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe bez wystającego zapięcia



montaż taśmy w główce odbywa się w płaszczyźnie taśmy

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

Głowica w taśmie TKW jest płaska i wydłużona. Po zamontowaniu główca z paskiem tworzą konstrukcję w niewielkim stopniu wystającą ponad wiązkę.

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Bezhalogenowe tak

Kolor czarny

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Temperatura krótkotrwała [°C] +110

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

Typ narzędzia MK III C

## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275



CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	L	W
TKW 20/6 (100 SZT.)	E01TK-01070100101	25	45	180	6,0
TKW 30/6 (100 SZT.)	E01TK-01070100201	25	78	290	6,0
TKW 30/9 (100 SZT.)	E01TK-01070100301	55	65	265	9,0
TKW 40/9 (100 SZT.)	E01TK-01070100401	55	100	360	9,0
TKW 50/9 (100 SZT.)	E01TK-01070100501	55	140	510	9,0
TKW 70/9 (100 SZT.)	E01TK-01070100601	55	230	760	9,0

