

CECHY I KORZYŚCI



uszczelki neoprenowe do stosowania z dławnicami



umożliwia uzyskanie najwyższej klasy szczelności - IP68 - między puszką/rozdzielnicą i osprzętem instalowanym

DANE MECHANICZNE

Materiał	Neopren
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100



Typ	Indeks Ergom	D	H	Gwint	W opakowaniu [szt.]
UUPE 10M (100 SZT.)	E03DK-02040100101	14,0	1,2	M10x1,5	100
UUPE 10M (10 SZT.)	E03DK-02040100103	14,0	1,2	M10x1,5	10
UUPE 12M (100 SZT.)	E03DK-02040100201	16,0	1,2	M12x1,5	100
UUPE 12M (10 SZT.)	E03DK-02040100203	16,0	1,2	M12x1,5	10
UUPE 16M (100 SZT.)	E03DK-02040100301	20,0	1,5	M16x1,5	100
UUPE 16M (10 SZT.)	E03DK-02040100303	20,0	1,5	M16x1,5	10
UUPE 20M (100 SZT.)	E03DK-02040100401	24,0	1,5	M20x1,5	100
UUPE 20M (10 SZT.)	E03DK-02040100403	24,0	1,5	M20x1,5	10
UUPE 25M (50 SZT.)	E03DK-02040100501	30,0	1,8	M25x1,5	50
UUPE 25M (10 SZT.)	E03DK-02040100503	30,0	1,8	M25x1,5	10
UUPE 32M (50 SZT.)	E03DK-02040100601	37,5	1,8	M32x1,5	50
UUPE 32M (10 SZT.)	E03DK-02040100603	37,5	1,8	M32x1,5	10
UUPE 40M (10 SZT.)	E03DK-02040100701	46,0	1,8	M40x1,5	10
UUPE 50M (10 SZT.)	E03DK-02040100801	57,0	1,8	M50x1,5	10
UUPE 50M	E03DK-02040100803	57,0	1,8	M50x1,5	1
UUPE 63M (10 SZT.)	E03DK-02040100901	70,0	2,0	M63x1,5	10
UUPE 63M	E03DK-02040100903	70,0	2,0	M63x1,5	1
UUPE 75M	E03DK-02040101001	90,0	2,0	M75x1,5	1
UUPE 90M	E03DK-02040101101	106,0	2,0	M90x2	1
UUPE 110M	E03DK-02040101201	126,0	2,0	M110x2	1
UUPE 7 (100 SZT.)	E03DK-02030100101	16,5	1,2	PG7	100
UUPE 7 (10 SZT.)	E03DK-02030100103	16,5	1,2	PG7	10
UUPE 9 (100 SZT.)	E03DK-02030100201	19,0	1,2	PG9	100
UUPE 9 (10 SZT.)	E03DK-02030100203	19,0	1,2	PG9	10
UUPE 11 (100 SZT.)	E03DK-02030100301	22,5	1,5	PG11	100
UUPE 11 (10 SZT.)	E03DK-02030100303	22,5	1,5	PG11	10
UUPE 13 (100 SZT.)	E03DK-02030100401	25,0	1,5	PG13,5	100
UUPE 13 (10 SZT.)	E03DK-02030100403	25,0	1,5	PG13,5	10
UUPE 16 (100 SZT.)	E03DK-02030100501	27,0	1,5	PG16	100
UUPE 16 (10 SZT.)	E03DK-02030100503	27,0	1,5	PG16	10
UUPE 21 (50 SZT.)	E03DK-02030100601	33,5	1,5	PG21	50
UUPE 21 (10 SZT.)	E03DK-02030100603	33,5	1,5	PG21	10
UUPE 29 (50 SZT.)	E03DK-02030100701	43,0	1,8	PG29	50
UUPE 36 (10 SZT.)	E03DK-02030100801	55,0	1,8	PG36	10
UUPE 42 (10 SZT.)	E03DK-02030100901	62,0	2,0	PG42	10
UUPE 48 (10 SZT.)	E03DK-02030101001	68,0	2,0	PG48	10
UUPE 63	E03DK-02030101101	78,5	2,0	PG63	1