


CECHY I KORZYŚCI

 możliwość montażu w szafach różnych producentów

 duża obciążalność prądowa gniazd

 przewód przyłączeniowy w zestawie



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

Listwy PSF o wysokości 1U (44 mm) wyposażone są w specjalne uchwyty ułatwiające montaż w szafach o profilu 19". Wykonane są w pierwszej klasie ochronności i nie posiadają ochrony przed nadmiernymi temperaturami. Gniazda umieszczone są pod kątem 45° i posiadają zabezpieczenie przed włożeniem przypadkowych przedmiotów. Obudowa wykonana z aluminium anodowanego jest trwała i estetyczna.

ZASTOSOWANIE

Listwy zasilające PSF służą do rozdzielu energii, mogą być montowane w sposób stały w szafach rozdzielczych lub jako uniwersalne listwy zasilające.

DANE MECHANICZNE

Wtyk wtyk zalewany, uniwersalny, nierozbieralny (2P+Z/Typ E) 16A/250V

DANE ELEKTRYCZNE

Obciążalność maksymalna listwy [W] 3680

Przewód zasilający 3x1,5 mm² / 2 m

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP43

Typ	Indeks Ergom	Gniazda	Wyłącznik
PSF 8SA	R30RS-04040002101	8 gniazd z bolcem uziemiającym (2P+Z)	tak – dwubiegunowy, podświetlany
PSF 9A	R30RS-04040002001	9 gniazd z bolcem uziemiającym (2P+Z)	-