

Obudowa jednodrzwiona typu RW

CECHY I KORZYŚCI

- modułowa konstrukcja umożliwia dalszą rozbudowę
- bogaty zestaw akcesoriów montażowych umożliwia dowolną konfigurację
- wylewana uszczelka gwarantująca pyłoszczelność i ochronę przed strugami wody

DANE LOGISTYCZNE

Typ	RW 6205 (RAL 7032)
Indeks Ergom	R31RD-01010100200

DANE MECHANICZNE

Materiał	blacha stalowa o grubości 1,5 mm
Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa
Uwaga!	w każdej obudowie można zamontować maksymalnie 12 rzędów aparatury modułowej
Budowa	obudowa składana
Kolor	RAL 7032
Maksymalna liczba modułów w rozdzielnic	300

WYMIARY


S	602
C	501

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP54, zgodnie z normą IEC 60529
Normy	PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE
Warunki pracy	zgodnie z normą PN-EN 61439-1

UWAGA!

Cokół sprzedawany jest osobno.



SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]	Komentarz
Profil ramy głównej pionowy	4	blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm
Profil ramy głównej górny	4	blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm
Profil ramy głównej dolny	4	blacha stalowa ocynkowana, grubość 2 mm
Profil ramy głównej narożnik	8	blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032
Ściana tylna	1	blacha stalowa grubość 1,5 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032
Pokrywa górna	1	blacha stalowa grubość 2 mm, wykończenie powierzchni: farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032
Drzwi	1	-
System zamykania 4-punktowy	1	-
Zawiasy do zawieszenia drzwi	4	-
Uchwyty transportowe	4	-
Normalia montażowe (komplet)	1	-
Instrukcja obsługi	1	-