

Obudowy składane - zestaw typ RZ

CECHY I KORZYŚCI



obudowa uniwersalna do dowolnej konfiguracji



możliwość łączenia szeregowego

DANE MECHANICZNE



Materiał	blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 7032
Budowa	obudowa składana

WYMIARY

C	250
----------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP30, zgodnie z normą IEC 60529
Normy	PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE
Warunki pracy	zgodnie z normą PN-EN 61439-1



Typ	Indeks Ergom	S	W	Liczba przepustów	Liczba zawiasów	Maksymalna liczba modułów w rozdzielnic
RZ 4060 (RAL 7032)	R30RS-05010100100	400	600	1	2	51
RZ 4070 (RAL 7032)	R30RS-05010100200	400	750	1	3	68
RZ 40100 (RAL 7032)	R30RS-05010100300	400	1050	1	3	102
RZ 40120 (RAL 7032)	R30RS-05010100400	400	1200	1	3	119
RZ 6060 (RAL 7032)	R30RS-05010100500	600	600	2	2	84
RZ 6070 (RAL 7032)	R30RS-05010100600	600	750	2	3	112
RZ 60100 (RAL 7032)	R30RS-05010100700	600	1050	2	3	168
RZ 60120 (RAL 7032)	R30RS-05010100800	600	1200	2	3	196
RZ 8070 (RAL 7032)	R30RS-05010100900	800	750	2	3	156
RZ 80100 (RAL 7032)	R30RS-05010101000	800	1050	2	3	234
RZ 80120 (RAL 7032)	R30RS-05010101100	800	1200	2	3	273