

Złączka 1-torowa ZJU2-16PE do przewodów 16 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową



możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU2-16PE (36 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07020000605
W opakowaniu [szt.]	36
Waga [g]	37,8

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	10
Kolor	zółto-zielony
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	1,5
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	1,5
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm ²]	2,5÷25 / 2,5÷16
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar [mm]	42,5 x 54 x 12,2 (W x S x G)
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0,8

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	16
Prąd ciągły [A]	101
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE