

Złączka 1-torowa ZJU2-2,5PE do przewodów 2,5 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową



możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU2-2,5PE (60 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07020000205
W opakowaniu [szt.]	60
Waga [g]	16,8

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	zółto-zielony
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	0,6
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	0,6
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm ²]	0,2÷4 / 0,2÷2,5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-5
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 5,2 (W x S x G)
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	2,5
Prąd ciągły [A]	32
Wytrzymałość elektryczna [kV/mm]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE