

Złączka 2-torowa ZJUN-2x240 do przewodów 240 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI



kompaktowe rozmiary



śruby pokryte pastą stykową



montaż tylko do podłoża



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	1
Waga [g]	550

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	43
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm ²]	35÷240 / 35÷240
Wymiar [mm]	130 x 67 x 65 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	40
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	43

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	240
Prąd ciągły Al [A]	380
Prąd ciągły Cu [A]	425
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-2x240	R34RR-07010021701	szary
ZJUN-2x240 PE	R34RR-07020002301	żółto-zielony
ZJUN-2x240/BL	R34RR-07010021801	niebiesko-szary