

# Złączka 2-torowa ZJUN-2x50 do przewodów 50 mm<sup>2</sup> 800V

## CECHY I KORZYŚCI

- kompaktowe rozmiary
- śruby pokryte pastą stykową
- montaż tylko na szynie TSE 35
- możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	6
Waga [g]	372

## DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	23
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm <sup>2</sup> ]	2,5+50 / 6+50
Wymiar [mm]	51 x 43,5 x 30 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	10
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	23

## DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm <sup>2</sup> ]	50
Prąd ciągły Al [A]	145
Prąd ciągły Cu [A]	160
Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> [V]	800
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-2x50 (6 SZT.)	R34RR-07010021103	szary
ZJUN-2x50/BL (6 SZT.)	R34RR-07010021203	niebiesko-szary
ZJUN-2x50 PE (6 SZT.)	R34RR-07020002003	żółto-zielony